

Description

Handycoat extérieur et un scellement prêt à l'emploi pour une utilisation sur toutes les surfaces de construction usuelles, le bois de charpente y compris. Il rend les surfaces à peindre homogènes et de grande qualité. Handycoat Exterior est manufacturé spécialement pour les réparations et les retouches du peintre sur les surfaces extérieures et intérieures, neuves ou anciennes, avant la peinture. Au contraire des scellements usuels, Handycoat Exterior possède des propriétés élastiques, ne s'écaille pas, est permanent et conserve son adhésion.

Caractéristiques

Handicap exterior est conçu avec des liants acryliques et des composés de scellement de haut de gamme. Ses caractéristiques incluent:

- Scellement durable et résistant
- Imperméable
- Alcalino-résistant
- Application facile
- Séchage rapide
- Grande résistance aux fissures
- Excellente adhésion

Zone d'utilisation

Handycoat Exterior convient pour les surfaces intérieures et extérieures. Une fois sec, Handycoat Exterior est imperméable, et adhère extrêmement bien aux matériaux cimenteux, au plâtré, au plâtre et au bois.

Il est utilisé en fine couche de scellement pour combler les fissures des murs, plafonds, soffites, réparer les imperfections du plâtre et de la peinture, remplir les trous et les défauts du bois, arranger le ciment apparent, combler les entailles du métal galvanisé ou traité contre la rouille.

Préparation des surfaces

S'assurer que la poussière, la saleté et les corps étrangers sont enlevés. Les écailles et huiles doivent être enlevées.

Lors de l'application du scellement sur des vieilles surfaces peintes, laver en amont avec une solution aqueuse, rincer et laisser sécher avant de combler.

Pour stabiliser une surface qui est poussiéreuse ou qui s'effrite, il est recommandé d'utiliser un apprêt pénétrant.

Application et nettoyage du matériel

Appliquer le scellement en une couche fine et homogène. Si la surface de réparation nécessite une couche épaisse, appliquer plusieurs couches fines, laissant sécher après la pause de chacune. Poncer légèrement la surface finale avant de la peindre, de préférence 9 heures après l'application du scellement.

Santé et Sécurité

Eviter le contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour plus d'information consulter le fichier sur les mesures de sécurité à prendre avec le matériau en question.

Emballage et stockage

Handycoat Exterior est fourni en containers en plastique de 25Kg et 5Kg.

Stocker les containers dans un endroit propre, sec, à l'abri des rayons du soleil et des chaleurs et froids extrêmes. Les containers scellés peuvent être stockés pendant 12 mois. Utiliser le matériau le plus ancien en priorité.

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

Details technique

| | |
|-------------------------------|--|
| Produit | Agent de scellement prêt à l'emploi, séchage rapide pour les surfaces extérieures. |
| Liant | Styrene acrylate. |
| Scellement | Agent de Scellement fin de haut de gamme |
| Diluant | Eau ni nécessaire |
| Couverture | 0,5 - 1,5 Kg/m ² selon les conditions de la surface |
| Epaisseur de la couche | Maximum 1mm. |
| Gravité spécifique | 1.65 +/- 0.05 |
| Couleur | Blanc |
| Toxicité | Non toxique |
| Emballage | Seaux de 25Kg et 5Kg |
| Stockage | 12 mois dans son emballage scellé d'origine |

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8759 4742
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
 Fax: +86 (0)21 625205 47
 Email: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58
 Fax: +20 (0)22 29184 80
 E-mail: terraco@terraco.com.eg
 Web: www.terraco.com.eg

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 553 8751
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: www.terraco.jo

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland

Tel: +353 (0) 404 66555
 Fax: +353 (0) 404 66654
 E-mail: technical-centre@terraco.com
 Web: www.terraco.com

PAKISTAN:

Terraco Pakistan Pvt. Ltd.
 Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8
 Fax: +92 (0)42 3529 70 55
 Email: terraco@terraco.pk
 Web: www.terraco.com

ROMANIA:

Terraco Romania SRL
 Tel: +40 (0)749 203 133
 Fax: +40 (0)318 148 810
 E-mail: ahaque@terraco.com
 Web: www.terraco.com

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 (0)495 9212 237
 Fax: +7 (0)495 6273 881
 E-mail: adm@terraco.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
 Fax: +7 (0)4212 410591
 E-mail: terracovostok@terrakovostok.ru
 Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0) 2 5611 551
 Fax: +82 (0)2 5671 771
 E-mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
 Fax: +66 (0)2 946 68 59
 E-mail: terraco@terraco.co.th
 Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)4 326 2699
 Fax: +971 (0)4 326 2733
 E-mail: terraco@terraco.ae
 Web: www.terraco.com

UK:

ADDAGRIP
 Tel: +44 (0)1825 761 333
 Fax: +44 (0)1825 768 566
 E-mail: sales@addagrip.co.uk
 Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)650 3 820 100
 Fax: +84 (0)650 3 820101
 E-mail: terraco@terraco.com.vn
 Web: www.terraco.com